※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA 2008.03. 162

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グローブ | 5 | ガラス | クリア フロスト 一部クリアー |
| 2 | フランジ | 1 | SPC | クロームメッキ |
| 3 | 簡易取付金具 | 1 | SGC | |
| 4 | 引掛シーリングキャップ | 1 | | DH2602 |
| 5 | アーム | 4 | SPC | クロームメッキ |
| 6 | グローブ受具 | 4 | SPC | クロームメッキ |
| 7 | ソケット | 5 | 磁器 | DIS−2705(E17) |
| 8 | 木飾り | 5 | 木製 | 塗装色：ダークオーク調 |
| 9 | 飾りナット | 2 | BsBM | クロームメッキ |
| 10 | カバー | 1 | SPC | クロームメッキ |

## ⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
  そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
  天井の丈夫な場所に取付けてください。

グローブ取付：ネジモーガル方式
本体取付：簡易取付O方式
天井面取付専用　　傾斜天井取付不可

| 電圧(V) | 同梱ランプ | 質量(kg) | 形名 | IC80161−5G |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ミニクリプトンランプ KR100V54WC ×5 | 4.0 | 品名 | 東芝電球シャンデリア |
| 承認 | 担当 | | 図番 | AA2008−00966−01 |
| 清水 | 林 | | | 東芝ライテック株式会社 |
| 単位 mm | 第三角法 | | | |